



<...>를 실제 ID·경로·이름으로 바꾸세요. 공백이 있는 값은 따옴표로 감싸세요.

01 기본 실행 · 세션

herdr

기본 세션 실행 또는 다시 연결

herdr --version

현재 버전 확인

herdr status

전체 상태 확인

herdr status server

서버 상태 확인

herdr status client

클라이언트 상태 확인

herdr session list

이름 있는 세션 목록

herdr session attach <name>

세션 연결 또는 생성

herdr session stop <name>

세션 종료 · 실행 중인 프로세스도 종료

herdr session delete <name>

세션 삭제 · 이름을 정확히 지정

02 작업 공간 · 탭

herdr workspace list

작업 공간 목록

herdr workspace create --cwd <path>

지정 폴더에 작업 공간 생성

herdr workspace get <workspace_id>

작업 공간 정보 확인

herdr workspace focus <workspace_id>

작업 공간으로 이동

herdr workspace rename <workspace_id> <label>

작업 공간 이름 변경

herdr tab list

탭 목록

herdr tab create --cwd <path>

지정 폴더에서 새 탭 생성

herdr tab focus <tab_id>

탭으로 이동

herdr tab close <tab_id>

탭 종료 · 해당 터미널 종료

03 패널 · 터미널

herdr pane list

패널 목록과 ID 확인

herdr pane current

현재 패널 확인

herdr pane split <pane_id> --direction right

오른쪽으로 패널 분할

herdr pane split <pane_id> --direction down

아래로 패널 분할

herdr pane focus --direction left

왼쪽 패널로 이동 · right/up/down도 사용

herdr pane zoom <pane_id> --toggle

패널 확대 / 원래 크기로

herdr pane read <pane_id>

패널의 화면 내용 읽기

herdr pane send-text <pane_id> <text>

패널에 텍스트 전달

herdr pane run <pane_id> <command>

패널에서 명령 실행

04 에이전트 · 작업 제어

herdr agent list

에이전트 목록과 상태 확인

herdr agent get <target>

에이전트 세부 정보

herdr agent read <target>

에이전트 화면 읽기

herdr agent prompt <target> <text>

에이전트에 작업 요청

herdr agent focus <target>

에이전트 패널로 이동

herdr agent wait <target> --until idle

대기 상태가 될 때까지 기다리기

herdr agent send-keys <target> Enter

에이전트에 Enter 키 전달

herdr agent explain <target>

상태 감지 근거 확인

herdr agent attach <target>

에이전트 터미널 직접 연결 · Linux/macOS

05 Git worktree · 원격 기기

herdr worktree list --cwd <path>

저장소의 worktree 목록

herdr worktree create --branch <branch>

새 브랜치의 worktree 생성

herdr worktree open --branch <branch>

기존 브랜치의 worktree 열기

herdr worktree remove --workspace <workspace_id>

worktree 제거 · 로컬 변경 확인

herdr machine list

저장된 원격 기기 목록

herdr machine add <ssh_alias>

SSH 별칭으로 기기 추가

herdr --remote <ssh_alias>

SSH 원격 세션 연결

herdr --remote <ssh_alias> --session <name>

원격의 이름 있는 세션 연결

herdr --machine <profile_id> agent list

특정 기기의 에이전트 확인

06 설정 · 플러그인 · API

herdr --default-config

기본 설정 출력

herdr server reload-config

서버 설정 다시 읽기

herdr plugin list

플러그인 목록

herdr plugin enable <plugin_id>

플러그인 활성화

herdr plugin disable <plugin_id>

플러그인 비활성화

herdr plugin action list

사용 가능한 플러그인 동작

herdr plugin action invoke <action_id>

플러그인 동작 실행

herdr plugin log list --limit 20

최근 플러그인 실행 로그

herdr api schema --json

소켓 API 스키마를 JSON으로 출력